


DL013

DECORATIVO



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo a plafone per installazione a soffitto. Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. CRI>80. Riflettore in policarbonato cromato. Fasci di luce disponibili: 24°, 40°, 50°. Diffusore micro prismatico. Dimensioni: diametro 84mm, altezza 85mm. IP20. Alimentazione 220-240V a tensione di rete, dimmerabile TRIAC.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Apparecchio a plafone da interno | | | | | | | |
| | Tipo di installazione | A plafone | | | | | | | |
| Dimensioni | Diametro | 84mm | | | | | | | |
| | Altezza | 85mm | | | | | | | |
| Lampada | LED | Lumens | | | | | | | |
| | System/W | 10W | | | | | | | |
| | Flusso luminoso nominale | DL013/24/BI | 970lm | DL013/24/NE | 970lm | DL013/40/BI | 970lm | DL013/40/NE | 970lm |
| | | DL013/50/BI | 970lm | DL013/50/NE | 970lm | | | | |
| | Temperatura di colore CCT | 3000K | | | | | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | >80 | | | | | | | |
| Durata di vita del LED | 40.000 h | | | | | | | | |
| Luce | Distribuzione della luce | Diretta | | | | | | | |
| | Fascio di luce | 24°, 40°, 50° | | | | | | | |
| Materiali | Corpo | Pressofusione di alluminio | | | | | | | |
| | Colore | Bianco o nero | | | | | | | |
| | Riflettore | Policarbonato cromato | | | | | | | |
| | Diffusore | Microprismatico | | | | | | | |
| Dati elettrici | Alimentatore | Tensione di rete 220-240V, dimmerabile TRIAC | | | | | | | |
| Garanzia | Garanzia | 2 anni | | | | | | | |
| Norme | Conformità alle norme | EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 | | | | | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------------------------|---|---|----------|---|
| DL013 | / | * | * | / | * | * |
| | | 1 | | | 2 | |
| 1 | Fascio di luce | 24 = 24°; 40 = 40°; 50 = 50° | | | | |
| 2 | Colore | BI = bianco, NE = nero | | | | |