

DL013/S



DECORATIVO



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato a plafone per installazione a soffitto. Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. CRI>80. Riflettore in policarbonato cromato. Fasci di luce disponibili: 24°, 40°, 50°. Diffusore micro prismatico. Dimensioni: larghezza 86mm, profondità 86mm, altezza 90mm. IP20. Alimentazione 220-240V a tensione di rete, dimmerabile TRIAC.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a plafone da interno							
	Tipo di installazione	A plafone							
Dimensioni	Larghezza	86mm							
	Profondità	86mm							
	Altezza	90mm							
Lampada	LED	Lumens							
	System/W	10W							
	Flusso luminoso nominale	DL013S/24/BI	970lm	DL013S/24/NE	970lm	DL013S/40/BI	970lm	DL013S/40/NE	970lm
		DL013S/50/BI	970lm	DL013S/50/NE	970lm				
	Temperatura di colore CCT	3000K							
Indice di resa cromatica CRI	>80								
Durata di vita del LED	40.000 h								
Luce	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	24°, 40°, 50°							
Materiali	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Colore	Bianco o nero							
	Riflettore	Policarbonato cromato							
	Diffusore	Microprismatico							
Dati elettrici	Alimentatore	Tensione di rete 220-240V, dimmerabile TRIAC							
Garanzia	Garanzia	2 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

DL013S	/	*	*	/	*	*
		1			2	
1	Fascio di luce	24 = 24°, 40 = 40°, 50 = 50°				
2	Colore	BI = bianco, NE = nero				