

DL013/S



QUADRATO A PLAFONE



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato a plafone per installazione a soffitto. Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. CRI>80. Riflettore intercambiabile in policarbonato cromato. Fasci di luce disponibili: 24°, 40°, 50°. Diffusore microprismatico. Dimensioni: larghezza 86mm, profondità 86mm, altezza 90mm. IP20. Alimentazione 220-240V a tensione di rete, dimmerabile TRIAC.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a plafone da interno			
	Tipo di installazione	A plafone			
Dimensioni	Larghezza	86mm			
	Profondità	86mm			
	Altezza	90mm			
Lampada	LED	Lumens			
	System/W	10W			
	Flusso luminoso nominale	DL013S/_/3K/BI	970lm	DL013S/_/3K/NE	970lm
		DL013S/_/4K/BI	970lm	DL013S/_/4K/NE	970lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Durata di vita del LED	40.000 h				
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	24°, 40°, 50°			
Materiali	Corpo	Pressofusione di alluminio			
	Colore	Bianco o nero			
	Riflettore	Policarbonato cromato			
	Diffusore	Microprismatico			
Dati elettrici	Alimentatore	Tensione di rete 220-240V, dimmerabile TRIAC			
Garanzia	Garanzia	2 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

DL013S	/	*	*	/	*	*	/	*	*
			1		2			3	
1	Fascio di luce	24 = 24°, 40 = 40°, 50 = 50°							
2	Temperatura di colore	3K = 3000K, 4K = 4000K							
3	Colore	BI = bianco, NE = nero							

ACCESSORI SU RICHIESTA

LENS/24/DL013	Lente 24°
LENS/40/DL013	Lente 40°
LENS/50/DL013	Lente 50°