



LT PRO - LTP312

APPARECCHIO RETTANGOLARE A SUPERFICIE, AD INCASSO E A SOSPENSIONE



VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED rettangolare a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/IP44. Diffusore micropismatico e lastra opale diffondente per un risultato illuminotecnico uniforme. Alimentatore incluso, opzioni multipower sullo stesso modello. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a superficie, ad incasso e a sospensione			
	Tipo di installazione	A soffitto, incasso o a sospensione			
Dimensione	Cornice	295x1195mm			
	Altezza	25mm			
Lampada	LED	LM2835W			
	LED/W	31W			
	System/W	36W			
	Flusso luminoso nominale	LTP312/DS/3K	4400lm	LTP312/DS/4K	4650lm
	Flusso luminoso reale	LTP312/DS/3K	3150lm	LTP312/DS/4K	3265lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>90			
	LED Lifetime	70.000h L80B50 (Ta25°)			
	MacAdam	3			
	Rischio fotobiologico	RG0			
Luce	UGR	<16 0.50H			
	Distribuzione della luce	Diretta			
Materiale	Fascio di luce	90°			
	Corpo	Alluminio			
	Cornice	Alluminio verniciato bianco goffrato			
	Diffusore	Micropismatico			
Dati elettrici	Cavo di sicurezza	Incluso			
	Alimentatore	Alimentatore DIP-SWITCH 220-240V 50-60Hz incluso			
Garanzia	Corrente LED	900-1050mA			
	Garanzia	3 anni (5 anni con driver Made in Italy)			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

LTP312/DS	/	*	*	/	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.			
2	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 8 - DALI/PUSH; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)			

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

Correnti di pilotaggio con driver dip-switch

mA	Nominal/lm 3K-4K	Real/lm 3K-4K	System/W
900	4400-4650	3150-3265	36
950	4650-4900	3310-3425	38
1000	4900-5150	3480-3602	40
1050	5100-5450	3650-3779	42

E' possibile selezionare la potenza desiderata tramite il selettore sul driver

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore

Accessori disponibili su richiesta

AZ6	Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.
AZ7	Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rasone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli bianco di 1,4m.
AU4/312	Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.
AU4/312/LINK	Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.
AD4/312	Carter: struttura in acciaio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. E' possibile la sospensione del carter con l'accessorio AD3, da ordinare separatamente,